



BLUSTOESTELLEN

NAPMP6 – NAPMP9

Poederblussers met manometer All-Protec



TE GEBRUIKEN BIJ BRANDEN VAN:

KLASSE A: VASTE STOFFEN (HOUT, PAPIER, TEXTIEL,...)

KLASSE B: ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN (OLIE, BENZINE, MAZOUT,...)

KLASSE C: ONTVLAMBARE GASSEN (AARDGAS, BUTAAN, ACETYLEEN,...)

**DEZE BRANDBLUSSERS ZIJN BENOR
EN3 EN NVBB GOEDGEKEURD.**

	NAPMP6	NAPMP9
TOTALE HOOGTE	533MM	556MM
GEWICHT BLUSSER	9,5KG	13,9KG
GOEDKEURINGEN	EN3-7 + A1/CE 0029	EN3-7 + A1/CE 0029
RATING	43A – 233B-C	55A – 233B-C
BLUSSTOF	FOREX BASIC	FOREX BASIC
NOMINALE VULLING	6KG	9KG
SPIUITTIJD	19,8SEC	27,6SEC
SPIUITAFSTAND	5-6M	5-6M
DIAMETER ROMP	150mm	182MM

VOORDELEN:

- Voorzien van drukaanwijzer (visuele controle op drukbestendigheid).
- Snellere ontlading.
- Eenvoudig gebruik.
- Voorzien van een beschermvoet in PVC.
- Fluorescerende kraag.

BLUSMIDDEL:

ABC universeel poeder, 70% M.A.P.
Niet toxisch.

ONDERHOUD:

Eénmaal per jaar laten controleren door onze technische dienst. Hervullen na ieder, zelfs gedeeltelijk gebruik.

WAARBORG:

5 jaar voor zover deze apparaten door All-Protec jaarlijks onderhouden worden.

GEBRUIKSWIJZE:

Veiligheidspin uittrekken.
Richt de poederstraal op de basis van de vlammen.
Druk op de bovenste hefboom.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Stationsstraat 38 - 8730 Beernem
☎ 09 375 20 44
📠 09 374 68 95

info@all-protec.be
www.all-protec.be



Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.