



BLUSTOESTELLEN

P50 AN

Poederblussers All-Protec



TE GEBRUIKEN BIJ BRANDEN VAN:

KLASSE A: VASTE STOFFEN (HOUT, PAPIER, TEXTIEL,...)

KLASSE B: ONTVLAMBARE GASSEN (AARDGAS, BUTAAN, ACETYLEEN,...)

KLASSE C: ONTVLAMBARE GASSEN (AARDGAS, BUTAAN, ACETYLEEN,...)

DEZE BRANDBLUSSERS ZIJN BENOR
EN3 EN NVBB GOEDGEKEURD.

	P50 AN
TOTALE HOOGTE	968MM
GEWICHT BLUSSER	72KG
GOEDKEURINGEN	
RATING	
TEMPERATUURSGRENZEN	-20°C / +60°C
BLUSSTOF	50KG POEDER ABC
NOMINALE VULLING	
SPUITTIJD	75SEC
SPUITAFSTAND	8M
DIAMETER ROMP	

TOPKWALITEIT MET DE HOOGSTE BLUSCAPACITEIT!

- Gefosfateerde cilinder.
- UV-bestendige coating.
- Elastomeer slang.

WAARBORG:

5 jaar voor zover deze apparaten door All-Protec jaarlijks onderhouden worden.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Stationsstraat 38 - 8730 Beernem

09 375 20 44

09 374 68 95

info@all-protec.be

www.all-protec.be



Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.