



EXTINCTEURS

NAPMP6 – NAPMP9

Extincteurs à poudre à manomètre All-Protec



A UTILISER POUR FEUX DE:

- CLASSE A: SOLIDES (BOIS, PAPIERS, TEXTILES,...)
- CLASSE B: LIQUIDES INFLAMMABLES (HUILE, ESSENCE, MAZOUT,...)
- CLASSE C: GAZ INFLAMMABLES (GAZ NATUREL, PROPANE, ACÉTYLÈNE,...)

CES EXTINCTEURS SONT AGRÉÉS
BENOR EN3 ET ANPI.

	NAPMP6	NAPMP9
HAUTEUR TOTALE	533MM	556MM
POIDS EXTINCTEUR	9,5KG	13,9KG
AGRÉATIONS	EN3-7 + A1/CE 0029	EN3-7 + A1/CE 0029
RATING	43A – 233B-C	55A – 233B-C
TEMPÉRATURES LIMITES	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
AGENT EXTINCTEUR	FOREX BASIC	FOREX BASIC
CHARGE NOMINALE	6KG	9KG
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	19,8SEC	27,6SEC
PORTÉE DU JET	5-6M	5-6M
DIAMÈTRE CORPS	150mm	182MM

AVANTAGES:

- Pourvu d'un manomètre de pression (contrôle visuel de la pression).
- Décharge plus rapide.
- Utilisation simple.
- Pourvu d'un pied de protection en PVC.
- Bague fluorescente.

AGENT EXTINCTEUR:

Poudre universelle ABC, 70% M.A.P.
Non toxique.

ENTRETIEN:

L'appareil doit être contrôlé une fois par an par notre service technique. Il convient de recharger l'extincteur après chaque utilisation, même partielle.

GARANTIE:

5 ans pour autant qu'ils soient entretenus annuellement par All-Protec.

FONCTIONNEMENT:

Tirer la sécurité.
Viser la base des flammes.
Appuyer sur le levier.

SIÈGE SOCIAL

Stationsstraat 38 - 8730 Beernem

☎ 09 375 20 44

📄 09 374 68 95

✉ info@all-protec.be

www.all-protec.be



Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques de nos appareils sans avertissement.