



BLUSTOESTELLEN

APAP6N – APAP9N

Poederblussers All-Protec



TE GEBRUIKEN BIJ BRANDEN VAN:

KLASSE A: VASTE STOFFEN (HOUT, PAPIER, TEXTIEL,...)

KLASSE B: ONTVLAMBARE GASSEN (AARDGAS, BUTAAN, ACETYLEEN,...)

KLASSE C: ONTVLAMBARE GASSEN (AARDGAS, BUTAAN, ACETYLEEN,...)

**DEZE BRANDBLUSSERS ZIJN BENOR
EN3 EN NVBB GOEDGEKEURD.**

	APAP6N	APAP9N
TOTALE HOOGTE	540MM	612MM
GEWICHT BLUSSER	11KG	15,7KG
GOEDKEURINGEN	EN3-7 + A1/CE 0029	EN3-7 + A1/CE 0029
RATING	43A – 233B-C	55A – 233B-C
TEMPERATUURSGRENZEN	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
BLUSSTOF	FOREX BASIC	FOREX BASIC
NOMINALE VULLING	6KG	9KG
SPIITTIJD	37SEC	48SEC
SPIITAFSTAND	5-6M	5-6M

TOPKWALITEIT MET DE HOOGSTE BLUSCAPACITEIT!

- Gefosfateerde cilinder.
- UV-bestendige coating.
- Elastomeer slang.

WAARBORG:

5 jaar voor zover deze apparaten door All-Protec jaarlijks onderhouden worden.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Stationsstraat 38 - 8730 Beernem
☎ 09 375 20 44
📄 09 374 68 95

info@all-protec.be
www.all-protec.be



Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.